

DROPPEN

E 200

KEDJESMÖRJNING



Vill du sänka din avverkningskostnad med 1 Kr/M³?

Med Droppen kedjesmörjning minskar oljeförbrukningen med upp till 80%

Påfyllning 1 gång i veckan istället för varje dag

Den låga oljeförbrukningen gör att du slipper oljedimma runt maskinen detta medför i sin tur att oljan inte fastnar på maskin och behovet av fönsterputsning minskar

Beprovad konstruktion, mer än 2000 anläggningar sålda sedan introduktionen

DROPPEN



Exempel på kostnadsbesparing

Nuvarande förbrukning 5 l/100 M³f 5l x 25Kr/l =125Kr = 1:25 Kr/M³f

Droppen smörjsystem 1 l/100 M³f 1l x 25Kr/l =25Kr = 0:25 Kr/M³f

Tekniska data

Mått: L=115 H=100 B=90

Hydrauloljetryck in: 25-90 bar

EI: 24v alt. 12v från dator eller separat styrenhet

Smörjolja: 0-38 ml/kap automatisk docering

Smörjoljetryck: 0-200 bar efter behov

Leveransadress:
Bohult Maskin AB
Maskingatan 6
334 33 ANDERSTORP

Postadress:
Box 26
334 21 ANDERSTORP

Telefon:
0371 80400

Telefax:
0371 80440
Mail:
Bohult@bohultmaskin.se