

# DROPPEN

**E 200**

**KEDJESMÖRJNING**



Marknadens  
lägsta  
kostnad

Sänk din avverkningskostnad  
med 1kr/m<sup>3</sup>

Ren maskin, fri från  
oljedimma

Minimal miljöpåverkan

Påfyllning 1 ggr/vecka

Smörjmängden ställbar  
från förarplatsen



# DROPPEN

Exempel på monteringar



Tank till John Deere



Universaltank



Montering på Rottne



Styrenhet, monteras vid behov



Leveransadress:  
Bohult Maskin AB  
Maskingatan 6  
334 33 ANDERSTORP

Postadress:  
Box 26  
334 21 ANDERSTORP

Telefon:  
0371 80400

Telefax:  
0371 80440  
Mail:  
Bohult@bohultmaskin.se

# DROPPEN

Exempel på kostnader med olika typer av smörjning.



| Typ av system   | Förbrukning/vecka | Veckor/år | Liter/år | Pris/liter | Kostnad/år |
|-----------------|-------------------|-----------|----------|------------|------------|
| Konventionell   | 25 L              | 45        | 1125 L   | 29 kr      | 32625 kr   |
| Smörjfett       | 5 Kg              | 45        | 225 KG   | 150 kr     | 33750 kr   |
| Droppen         | 5 L               | 45        | 225 L    | 29 kr      | 6525 kr    |
|                 |                   |           |          |            |            |
| Egen jämförelse |                   |           |          |            |            |
|                 |                   |           |          |            |            |

Leveransadress:  
Bohult Maskin AB  
Maskingatan 6  
334 33 ANDERSTORP

Postadress:  
Box 26  
334 21 ANDERSTORP

Telefon:  
0371 80400

Telefax:  
0371 80440  
Mail:  
Bohult@bohultmaskin.se

# DROPPEN

Beräkna din oljeförbrukning och jämför med Droppen (ca. 1L/100 M<sup>3</sup>f)

Fyll kedjeoljetanken och skriv ned nuvarande avverkad volym som startvärde.



| Datum | Påfyllt olja liter |  | Avverkad volym M <sup>3</sup> f | M <sup>3</sup> f/liter |
|-------|--------------------|--|---------------------------------|------------------------|
|       | Fullt              |  |                                 | Start                  |
|       |                    |  |                                 |                        |
|       |                    |  |                                 |                        |
|       |                    |  |                                 |                        |
|       |                    |  |                                 |                        |
|       |                    |  |                                 |                        |
|       |                    |  |                                 |                        |
|       |                    |  |                                 |                        |



## Tekniska data

Mått: L=115 H=100 B=90

Hydrauloljetryck in: 25-90 bar

EI: 24v alt. 12v från dator eller separat styrenhet

Smörjolja: 0-38 ml/kap automatisk dosering

Smörjoljetryck: 0-200 bar efter behov

Leveransadress:  
Bohult Maskin AB  
Maskingatan 6  
334 33 ANDERSTORP

Postadress:  
Box 26  
334 21 ANDERSTORP

Telefon:  
0371 80400

Telefax:  
0371 80440  
Mail:  
Bohult@bohultmaskin.se